




额定电压 (V)	220
额定功率 (W)	400
额定转矩 (N.m)	1.27
瞬时最大转矩 (N.m)	3.81
额定转速 (rpm)	3000
最大转速 (rpm)	6000
额定电流 (A)	2.5
瞬时最大电流 (A)	7.5
转子惯量 (kg.)	0.55×10^{-4}
转矩系数 (Nm/A)	0.5
反电动势 (V/Krpm)	31.2
线间电阻 (Ω)	3.5
线间电感 (mH)	5.8
绝缘等级	F
防护等级	IP54
电机极对数	5
编码器类型	17Bit绝对值

线型	脚位	线色	定义	备注
电源接头	1	红	U	4芯AMP接头电机引出公座 172167-1 白色 
	2	黑	V	
	3	白	W	
	4	黄绿	FG	
制动器	1	黑	+24V	制动器2芯公座 
	2	白	0V	
编码器接头	1	屏蔽网	PE	9芯AMP接头编码器引出公座 
	2	白	BAT-	
	3	棕	BAT+	
	4	黄	SD-	
	5	黑	GND	
	6	蓝	SD+	
	7	红	+5V	
	8	-	-	
	9	-	-	

备注: 单圈绝对值2、3脚位为空。

名称	60/400W 带制动		装配图号
型号	060	设计	图号
比例	1:1	制图	材料
日期	2020.8.22	校对	处理
视图		审核	产品重量
版本		批准	废料重量